Caratteristiche tecniche

Posti Sala: 168

Palchi/galleria/loggione: I° ordine: 24 - II° ordine 18

Totali: 210

<u>Palcoscenico</u>

Boccascena: larghezza mt. 6 altezza mt. 5.80

Tipo palcoscenico: legno

Palcoscenico: larghezza mt. 11 altezza (dal piano della graticcia) 6 profondità mt. 5.20

Palcoscenico utile: 6 x 5.80

Declivio: 0.3 % Sipario: elettrico

<u>Soffitto</u>: graticcia alla francese <u>Pavimentazione sala</u>: marmo

Parte scenotecnica

Graticcia: praticabile tiri fissi nº 30 rocchettiera 30

Accessi alla graticciata: 1

Esistenza di: americane: 2 ponte luci: 22 inquadrature di neri o altri colori: nero ballatoi

Attrezzerie: corde: 40 cantinelle: 40 circa Tipo di proiettori esistenti: Colemar 1000

Presenza sistemi palco girevole e botole: nessuno

Presenza della buca d'orchestra: no

Parte elettrica/illuminotecnica

<u>Utenza elettrica</u>: KW disponibili (separatamente luce sala-luce emergenza-servizi) 27

Fonica in dotazione: poca e già superata dalla tecnologia odierna

Interfono (palco/regia/biglietteria/camerini): si

Presenza ritorni: si

Staffe per proiettori di sala: si

Distanza della prima americana di palcoscenico dalla linea del sipario: m.1

Varie

Camerini: n°5 dimensioni m. 2 x 2 servizi docce n.2 e n. 2 bagni

Scarico materiale: a lato palcoscenico