



ESTRATTA

TRACCIA A

- 1) Si proceda alla realizzazione di un pozzetto quadrato di dimensioni interne 40X40cm con mattoni doppio uni, da posare in opera con malta cementizia almeno due corsi di mattoni.

- 2) Si proceda al posizionamento di segnaletica temporanea per il restringimento della sede stradale (lavori sul margine della carreggiata), mantenendo il doppio senso di marcia, su tratto stradale extraurbano (fuori centro abitato)



TRACCIA B

- 1) Si proceda all'installazione di un palo per l'alloggiamento di un cartello stradale, infisso all'interno del pozzetto fornito in dotazione, compreso montaggio del relativo cartello stradale

- 2) Si proceda al posizionamento di segnaletica temporanea per presenza di cantiere su carreggiata stradale, istituendo un transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, su tratto stradale extraurbano (fuori centro abitato)



TRACCIA C

- 1) Si proceda alla realizzazione di porzione di muretto ad angolo, da eseguire con mattoni doppio UNI, da posare in opera con malta cementizia con almeno due corsi di mattoni.

- 2) Si proceda al posizionamento di segnaletica temporanea per istituzione senso unico alternato a vista, su tratto stradale extraurbano (fuori centro abitato)